Universaltabelle zur Ermittlung von Düsentyp, Düsengröße, Spritzdruck und Abdriftminderungsklasse

Einbaulänge:
bis 14 mm
bis 24 mm
bis 30 mm
über 30 mm

Wasseraufwand in l/ha

Fahrgeschwindigkeit in km/h

Gute fachliche Praxis und Verwendungsbestimmungen beachten!

Spritzdruck in bar (nach ISO)

Spritzdruckbereiche gemäß JKI-Anerkennung

50%	
75%	Abdrift-minderungs-klassen
90%	
95%	

Stand: März 2017 Alle Angaben ohne Gewähr!

Bearbeitung:
Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ)
M. Glaser, Kutschenweg 20, 76287 Rheinstetten-Forchheim (Tel.: 0721/9518-245)

Quelle: JKI, Braunschweig

Hinweise:

1: IDK / IDKT / IDKN auch mit Randdüse IDKS 80-XX POM
2: auch mit Randdüse IS 80-XX POM
3: ID 120-04 POM / C beide auch mit Randdüse IS 80-04 POM
4: auch mit Randdüse AIUB 85 XX VS (ISO-Farbkodierung beachten!)
5: nur mit Randdüse AIUB 85 04
6: auch mit Randdüse AirMix OC 80-XX (ISO-Farbkodierung beachten!)
8: Düsenausstoß entspricht 2 Düsen je 50 cm!

Hinweise zur Schlüsselweite:

B: mit Bajonettkappe
11/B: wahlweise Düse mit SW 11mm oder mit Bajonett

Hinweise zu Doppelflachstrahldüsen:

Mx---Mx: Mögliche Mischbestückung im mittleren Gestängeteil

Antragsteller:

AGR: AGROTOP
DUO: John Deere
HAR: Hardi
HYP: HYPRO
LEC: Lechler
MMA: MMAT Marian Mikolajczak Agro Technology
TEE: TeeJet Technologies

Baden-Württemberg